

バージョンアップのしかた

PCアプリケーションで、更新地図データをダウンロードしてください。
ダウンロード方法についての詳細は、PCアプリケーションの説明書をご覧ください。
(PCアプリケーションをインストールするとご覧いただけます。)

- 使用するPCアプリケーションは、ナビゲーションにより異なります。
 - ・CN-SG500D/L、CN-SG510D/L、CN-SG520D/L⇒ダウンロード工房
 - ・CN-MH01L⇒おでかけ工房

シガーライターコードまたはACアダプターを必ず接続してバージョンアップを行ってください。
途中で内蔵電池が切れると、正常にバージョンアップできず、故障の原因となります。

- シガーライターコードまたはACアダプターを接続していても、電池残量が少ない場合バージョンアップが開始されません。しばらく充電してからバージョンアップを行ってください。

CN-SG500D/L、CN-SG510D/L、CN-SG520D/L

- 1 ナビゲーションの電源を切る
- 2 ナビゲーションに地図カード
(更新済み地図microSDHCカード)
を挿入する



(例: CN-SG510D)

- 3 シガーライターコード/ACアダプターを
接続し、電源を入れる
- 4 **開始する**を選ぶ
● バージョンアップを開始します。
- 5 **再起動**を選ぶ
● バージョンアップが完了し、更新された地図
をご使用になれます。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お客様ご相談センター
にご相談ください。

バージョンを確認する

車両信号/バージョン情報画面から、
バージョンを確認する



(例: CN-SG510D)

- 「V 13.05.**」と表示されていることを
確認してください。
(*印には英数字が入ります。)

CN-MH01L

- 1 ACアダプター/シガーライターコード^{※1}
/USB接続ケーブルを接続している場合
は取り外し、ナビゲーションの電源を切る
- 2 電池パックを取り外し、
ナビゲーションに地図カード
(更新済み地図microSDHCカード)
を挿入する



- 3 電池パックを取り付けて、
電池ふたを閉める
- 4 ACアダプター/シガーライターコード^{※1}
を接続し、電源を入れる
- 5 **開始する**を選ぶ
● バージョンアップを開始します。
- 6 **再起動**を選ぶ
● バージョンアップが完了し、更新された地図
をご使用になれます。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お客様ご相談センター
にご相談ください。

バージョンを確認する

バージョン情報画面から、
バージョンを確認する



- 「V 13.05.**」と表示されていることを
確認してください。
(*印には数字が入ります。)

※1 別売の車載キットに付属。