

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布（付属のクリーニングクロスなど）で、から拭きしてください。

画面をツメで引っかかないでください。キズが付くと映像が見づらくなります。

仕様

共通

電源電圧 : DC12V (11V - 16V) - アース、(試験電圧 14.4V)
消費電流 : 2.0A テレビ単体 (TV 動作定格出力時)

ディスプレイユニット

画面寸法 : 7 型ワイド
幅 156 × 高さ 87、対角 178 (mm)
画素数 : 336 960 画素 (縦 234 × 横 480 × 3)
有効画素率 : 99.99 % 以上
表示方式 : 透過型カラーフィルター方式
駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)
アクティブマトリックス方式
使用光源 : 内部光 (コの字型冷陰極蛍光灯)
スピーカー : 40 mm 丸型 1 個
音声出力 : 1 W 以下 (8)
外形寸法 : 幅 188.4 × 高さ 128.4 × 奥行き 35.6 (mm)
質量 : 535 g

チューナユニット

受信チャンネル : VHF1 ~ 12 ch、UHF13 ~ 62 ch
(TV ステレオ、音声多重)
実用感度 : 34 dB/μV
FM トランスミッター出力周波数 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz
ビデオ入力端子 (VTR1/VTR2-IN) : 映像 1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)
(VTR1/VTR2-IN) : 音声 0.5 Vrms (RCA ピンジャック)
拡張 AV 出力端子 : 映像 1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)
: 音声 0.5 Vrms (RCA ピンジャック)
外形寸法 : 幅 228.7 × 高さ 37.5 × 奥行き 138.8 (mm)
質量 : 810 g

テレビアンテナ

出力インピーダンス : 75 Ω × 4 (ミニプラグ付)
ケーブルの長さ : 6 m
外形寸法 : 幅 30 × 高さ 28 × 奥行き 190 (mm) (収納時)
質量 : 250 g (アンテナ片側、ケーブルを含む)

NAVI は、登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。