

仕様

アフターサービスについて

共通

電源電圧 : DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース、(試験電圧 14.4 V)
消費電流 : 2.0 A (TV 動作定格出力時)

ディスプレイユニット

画面寸法 : 7 型ワイド
幅 152.4 X 高さ 91.4、対角 177.7 (mm)
画素数 : 1 152 000 画素 (縦 480 X 横 800 X 3)
有効画素率 : 99.99 % 以上
表示方式 : 透過型カラーフィルター方式
駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)
アクティブマトリックス方式
使用光源 : 内部光 (L の字型冷陰極蛍光灯)
スピーカー : 40 mm 丸型 1 個
音声出力 : 1 W 以下 (8)
外形寸法 : 幅 188.4 X 高さ 128.4 X 奥行き 35.6 (mm)
質量 : 600 g

チューナーユニット

受信チャンネル : VHF1 ~ 12 ch、UHF13 ~ 62 ch
(TV ステレオ、音声多重)
実用感度 : 34 dB/μV
FM トランスミッター出力周波数 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz
ビデオ入力端子 (VTR1/VTR2-IN) : <映像> 1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)
(VTR1/VTR2-IN) : <音声> 0.5 Vrms (RCA ピンジャック)
拡張 AV 出力端子 : <映像> 1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)
<音声> 0.5 Vrms (RCA ピンジャック)
外形寸法 : 幅 229 X 高さ 37.5 X 奥行き 139 (mm)
質量 : 810 g

テレビアンテナ

出力インピーダンス : 75 Ω X 4 (ミニプラグ付)
コードの長さ : 6 m
外形寸法 : 幅 30 X 高さ 28 X 奥行き 190 (mm) (本体収納時)
質量 : 250 g (本体片側、コードを含む)

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間 : お買い上げ日から 1 年間

修理を依頼される時

「故障かな!?’の項目に従ってご確認ください。直らないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

お客様相談室

修理・お取り扱いなどのご相談は...
お買い上げの販売店 または
お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは...
「お客様相談室」へ

0120-50-8729

フリーダイヤル (料金無料)
受付 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝祭日・弊社休日を除く)