

# 仕様 (DV2000TWD)

## 共通

電源電圧 : DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース、(試験電圧 14.4 V)  
消費電流 : 1.5 A (TV 動作定格出力時)

## ディスプレイユニット

ディスプレイ : 7 型ワイド  
画面寸法 : 幅 156x 高さ 87x 対角 178 (mm)  
画素数 : 336,960 画素 (縦 234x 横 480x3)  
有効画素数 : 99.99 % 以上  
表示方式 : 透過型カラーフィルター方式  
駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)  
アクティブマトリックス方式  
使用光源 : コの字型冷陰極管 (エッジライト方式)  
スピーカー : 40 mm 丸型 1 個  
音声出力 : 1 W  
外形寸法 : 幅 181x 高さ 131x 奥行き 34 (mm)  
質量 : 580 g

## チューナーユニット

受信チャンネル : VHF1 ~ 12 ch、UHF13 ~ 62 ch  
(TV ステレオ、音声多重)  
実用感度 : 34 dB/μV  
FM トランスミッター出力周波数 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz  
ビデオ入力端子 (VTR1/VTR2-IN) : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
(VTR1/VTR2-IN) : <音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
拡張 AV 出力端子 : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
<音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
外形寸法 : 幅 229x 高さ 38x 奥行き 139 (mm)  
質量 : 800 g

## テレビアンテナ

出力インピーダンス : 75 Ω X4 (ミニプラグ付)  
ケーブルの長さ : 6 m  
外形寸法 : 幅 30x 高さ 38x 奥行き 193 (mm) (本体収納時)  
質量 : 300 g (本体片側、ケーブルを含む)

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# 仕様 (DV2020TWD)

## 共通

電源電圧 : DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース、(試験電圧 14.4 V)  
消費電流 : 1.5 A (TV 動作定格出力時)

## ディスプレイユニット

ディスプレイ : 7 型ワイド  
画面寸法 : 幅 154x 高さ 87x 対角 177 (mm)  
画素数 : 336,960 画素 (縦 234x 横 480x3)  
有効画素数 : 99.99 % 以上  
表示方式 : 透過型カラーフィルター方式  
駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)  
アクティブマトリックス方式  
使用光源 : L 字型冷陰極管 (エッジライト方式)  
スピーカー : 40 mm 丸型 1 個  
音声出力 : 1 W  
外形寸法 : 幅 173x 高さ 122x 奥行き 34 (mm)  
質量 : 540 g

## チューナーユニット

受信チャンネル : VHF1 ~ 12 ch、UHF13 ~ 62 ch  
(TV ステレオ、音声多重)  
実用感度 : 34 dB/μV  
FM トランスミッター出力周波数 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz  
ビデオ入力端子 (VTR1/VTR2-IN) : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
(VTR1/VTR2-IN) : <音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
拡張 AV 出力端子 : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
<音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
外形寸法 : 幅 229x 高さ 37x 奥行き 139 (mm)  
質量 : 810 g

## テレビアンテナ

出力インピーダンス : 75 Ω X4 (ミニプラグ付)  
ケーブルの長さ : 6 m  
外形寸法 : 幅 30x 高さ 38x 奥行き 193 (mm) (本体収納時)  
質量 : 300 g (本体片側、ケーブルを含む)

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。