

故障と思われる前に (つづき)

ビデオ

症状	原因	処置	参照ページ
再生した映像が出ない。	ビデオが正しく接続されていない。	ビデオを正しく接続してください。	取付説明書
色が正しく出ない。	ディスプレイの明るさや色の調整が適切でない。	ディスプレイの明るさや色の調整をしてください。	11 ~ 14

後方確認カメラ

症状	原因	処置	参照ページ
後方確認カメラの映像が出ない。	後方確認カメラが正しく接続されていない。	後方確認カメラを正しく接続してください。	取付説明書

こんなときは故障ではありません

症状	原因
映像が揺れる。 映像が2重, 3重になる。 雑音が出る。	ビルとビルの間・送電線の付近・山かげ・電車の近くを通過・上空を飛行機が通過。
だんだん映りが悪くなる。 色が出たり, 消えたりする。 雑音が出る。	山や木立のかげ・放送局から遠い。
画面にはん点が出る。 音声は正常。	自動車・バイク・高圧線・ネオンサイン等の近く。
色縞模様が出る。 色が消える。 音声は正常。	ラジオ放送・アマチュア無線局の放送アンテナの近く。 車内・外で無線機を使用している。

仕様

ディスプレイユニット

ディスプレイ	: 7型ワイド
画面寸法	: 幅 15.6 cm・高さ 8.7 cm・対角 17.8 cm
画素数	: 336,960 画素 (縦 234 × 横 480 × 3)
有効画素率	: 99.99%以上
表示方式	: 透過型カラーフィルター方式
駆動方式	: TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式
使用光源	: コの字型冷陰極蛍光灯
スピーカー	: 4.0 cm 丸型1個
音声出力	: 0.5 W
外形寸法	: 幅 181 × 高さ 130.5 × 奥行き 34 (mm)
質量	: 0.6 kg

テレビ/ビデオ部

受信チャンネル	: VHF 1 ~ 12ch, UHF 13 ~ 62ch (TVステレオ, 音声多重)
実用感度	: 37dB/μV
ビデオ入力端子 (VIDEO-IN)	: 1.0Vp-p (75 RCAピンジャック)
プリアウト出力端子 (PRE OUT)	: 0.5Vrms (RCAピンジャック)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。