音声入力コード(20 ㎝)
AUX IN
音声右(赤)
音声左(白)
→ オーディオ機器からAUXで音声入力できます。

カメラ映像入力コード(20 ㎝)
CAMERA IN
映像(黄)
→ 別売のリアビューカメラを接続する。

サイドブレーキコード
(若草色：2 m)
SIDE BRAKE
使用しません。

リバースコード
(紫/白：2 m)
REVERSE
端子を切り離す*2

バックランプ
❼ 圧着式コネクター
バッテリー
車体

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

車速信号コード
(桃色：2 m)
SPEED
端子を切り離す*2

❼ 圧着式コネクター
エンジンコントロールコンピューターユニット(ECU)

*2印…接続先のコードに端子がある (車両側コネクターとの接続用変換ハーネスなどを用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。

ステアリングスイッチ1コード (茶：45 ㎝)
STSW1
ステアリングスイッチ2コード (青/黄：45 ㎝)
STSW2
ステアリングスイッチアースコード (黒：45 ㎝)
SWGND
→ 車のステアリングスイッチコードへ*3

ステアリングスイッチ設定を行ってください。『取扱説明書』

*3印…詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。