

仕様

| ユニット本体 | |
|------------------|--|
| 使用電源 | DC 13.2 V (ナビゲーション本体より供給) |
| 消費電流 | 300 mA以下 |
| 通信周波数 | 2 402 MHz ~ 2 480 MHz |
| チャンネル数 | 79 |
| チャンネル幅 | 1 MHz |
| 通信方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散 |
| RF 出力 | -1 dBm(0.8 mW) |
| 見通し通信距離 | 約 10 m |
| Bluetooth® バージョン | 1.2 |
| 対応プロファイル | HFP (Hands-Free Profile) |
| | OPP (Object Push Profile) |
| | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| | AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 73 mm × 102 mm × 26 mm |
| 質量 | 80 g |
| スイッチ | |
| コードの長さ | 2 m |
| マイク | |
| インピーダンス | 600 Ω |
| コードの長さ | 5 m |
| 拡張端子接続ケーブル | |
| ケーブルの長さ | 3 m |
| 音声入力コード | |
| コードの長さ | 3 m |

- 見通し通信距離は、ユニット本体とBluetooth®対応機器の間に金属板などの遮蔽物があると、著しく低下することがあります。なるべく、遮蔽物がない場所に設置してください。

本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

- iPodは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG所有であり、ライセンス取得者「松下電器産業株式会社」のマーク使用は、許可を得ています。その他のトレードマークおよびトレードネームは各所有者のものです。
- 本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。