

取り付け・配線の前に

- 取り付けの前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- エアバッグや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。
不用意にバッテリーをはすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

作業の順序

取り付け・配線のしかたについては、別冊の取付説明書(詳細編)をご覧ください。

1 バッテリーの⊖端子を外す

2 車両部品を取り外す

本機を取り付ける際に不要になった車両部品(車両から取り外した部品)がある場合には、お客様へお渡しください。
本機を取り外してもとの状態に戻す際に、使用する場合があります。

3 取り付け・配線をする

■ 取り付け

下記を取り付ける。

- ナビゲーションユニット
- オンダッシュモニター
メインパネルはまだ取り付けません。
取り付け・配線の確認後、取り付けてください。
- GPSアンテナ
- 地上デジタルアンテナ
- カップホルダーアタッチメント

必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

■ 配線

各種コード/ケーブルを配線する。

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に行ってください。

5 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。

6 取り付け・配線を確認する

確認のしかたは、ナビゲーションの説明書をご覧ください。

例: カーナビステーション CN-Z500D

- GPS情報P.20
- 車両信号情報P.21
- 拡張ユニット情報P.21
- 車両情報P.22

7 モニターを開き、メインパネルを取り付ける

取り付け・取り外しが終わったら、取り外しの逆手順で車両部品を復元してください。