



内容物の確認




万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 車載用吸盤スタンド	1
②	 シガーライターコード (2 m)	1
③	 サイドブレーキコード※ (2 m)	1
④	 圧着式コネクター	1
⑤	 コードクランパー (サイドブレーキコード用)	2
⑥	 取付シート	1
⑦	 スタンド用ストラップ	1
⑧	 タッピンねじ (φ 4 × 12 mm)	1

※ 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

番号	品名	数量
⑨	 クッション材	2
⑩	 クリーナー	1

FK030

⑪	 FM-VICS用アンテナ (1.8 m)	1
⑫	 コードクランパー (FM-VICSアンテナ用)	4
⑬	 コードレール (50 mm)	4

主な添付品

取付説明書 (本書)	1
------------	---

車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。
吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

■ 吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるようにふいてください。
(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。
(タオルやティッシュペーパーなどでふくと繊維が付着します)

■ 取付シート (設置面)

水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ (ごみや油など) をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

- 設置面 (取付シート) に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。
スクラブ成分入り化粧石けん※またはエタノールでふき取ることができます。

※ 溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因になりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない (特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
 - 研磨スポンジ (メラミンスポンジ)
 - 洗剤などの入ったスポンジ
 - 表面の硬いスポンジ (たわし状、ネットに入っているなど)

仕 様

車載用吸盤スタンド	
電 源	5 V (付属のシガーライターコード接続時)
質 量	FK030 約 205 g FK035 約 202 g
シガーライターコード	
使用電源	DC12 V (10.8 V ~ 16 V) マイナスアース
ヒューズ	5 A
長 さ	2 m
サイドブレーキコード	
長 さ	2 m
FM-VICS用アンテナ FK030	
出力インピーダンス	75 Ω
長 さ	1.8 m

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。