



矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。


- ## 11 GPSアンテナのコード



③1 電源コード
(ナビゲーション
本体用)




③ 地上デジタルチューナー
接続ケーブル
(ナビゲーション本体側)



③⑨ 地上デジタルアンテナ コード









③⑨ 地上デジタルアンテナコード



④3 リヤ用地上デジタル アンテナコード


- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ETC 車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。

- ノイズ防止のため、TV・FM 多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPS アンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FM ラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- 地上デジタルチューナーをシート下などに取り付ける場合は、シートの移動・調整をしてもコードやコネクタに負荷が加わらないように配線してください。誤作動・故障の原因になります。




- 最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーを使用してください。
- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- 接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」をしてください。
(※取扱説明書「ナビ編」)

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。



この部分は回路保護部品です。
切り離したりせず、必ずこの状態のままで車速信号取り出し箇所の方に接続してください。

サイドブレーキコードは必ず接続してください。
正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。



サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

リバースコードは必ず接続してください。自車位置が正しく表示されない場合があります。

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ（後退灯、透明のレンズが付いたランプ）のプラス線に接続してください。

