

# 使いかた

## ドライブレコーダー本体のファームウェアの更新

同梱している microSDHC メモリーカードで、ドライブレコーダー本体のファームウェアを更新する

- ファームウェアを更新しないと、動き検出の機能が正しく作動しない場合があります。ご注意ください。

1 microSDHC メモリーカードをドライブレコーダー本体に入れる。

2 [メニュー] → [Update Firmware] → [確認] → [はい] を選択する

- ファームウェアの更新が完了したら、ドライブレコーダーが再起動します。

[CA-XDR72GD の画面]



[CA-XDR71GD の画面]



## [動き検出] の設定 初期設定: [オン]

きちんと配線されているか確認してください。

1 ドライブレコーダーの電源を入れる

- メニュー画面に [動き検出] という項目が追加されます。表示する項目の位置は機種により異なります。

2 [動き検出] を選択して、OK ボタンを押す

- メニューを終了するには、**←** ボタンを押します。

3 [オン] を選択して、OK ボタンを押す

- 駐車録画モードの設定が完了します。

4 エンジンを切り、ACC スイッチをオフにする

- 「OK を押したら電源を切る、或いは、10 秒後、駐車録画モードに入る。」と画面に表示されます。そのまま何もしないと 10 秒後に駐車録画モードになります。[OK] を押すと、ドライブレコーダーの電源が切れます。

### お知らせ

- 駐車録画モードがオンのときは、エンジンを切り、ACC スイッチをオフにするつど、上記の案内が表示されます。



[表示例]



OK を押したら電源を切る。或いは、10 秒後駐車モードに入る。