

商標などについて

- 「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
- DSRC、ETCは、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。
- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

仕様

車載ナノイー発生機本体	外形寸法(幅×高さ×奥行き)	100 mm×56.5 mm×100 mm(突起部は除く)
	質量	約200 g
	推奨動作温度	+5℃～+40℃ ※充電は+10℃～+35℃の範囲で行ってください。
	運転音	約22 dB(「アロマ」モード動作時) 約22 dB(「ナノイー」モード動作時)
電源	電源電圧	DC5 V
	消費電流	1.2 A
	消費電力	6 W(「ナノイー」モード動作時)
端子	電源入力端子	専用コネクター
内蔵リチウムイオン電池	充電可能温度	+10℃～+35℃
	充電時間 (周囲温度 +25℃)	約2時間 (電源切時)
	連続使用可能時間* (周囲温度 +25℃) *印…電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。	約45分 (満充電で、「ナノイー」モード動作時)
シガーライターコード	使用電源	DC12 V / DC24 V マイナスアース
	ヒューズ	5 A
	長さ	1.8 m
	出力電圧	DC5 V
	質量	約85 g

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- URLは、予告なく変更になることがあります。