

# 車にVICSアンテナを取り付ける

G1500VDのみ


付属のVICSアンテナを車に取り付けます。

※作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)にご依頼ください。  
(作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

はじめに

## VICSアンテナの取り付け位置について

- 性能を十分発揮するために、必ず車室内の指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。  
※指定の位置や寸法内に取り付けられない場合は、お買い上げの販売店(専門業者)にご相談ください。  
※車載カメラ装置や電波を通さない熱反射ガラスなどが装備されている場合は、お買い上げの販売店(専門業者)にご相談ください。
- 国土交通省の定める保安基準<sup>\*</sup>に適合させるため、アンテナの給電部は、取付許容範囲内(■部)に貼り付けてください。  
\*印…道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)  
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。



## 取り付け上のお願い

- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面(ガラス、ピラー)の汚れ(ごみ、油)などをきれいに拭き取り、はがれないようしっかりと貼り付けてください。
- ※界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- ※設置面が完全に乾くまで、作業しないでください。
- ※気温が低いとき(20 °C以下)は、車内ヒーターやデフロスターでガラスを温めてください。

## 取り付ける前に

- サイドガラスやリアガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 仮止めして、貼り付ける位置や向きをご確認ください。(貼りなおせません)
- 電波干渉を防ぐため、他のアンテナから100 mm以上離して貼り付けてください。