

仕様

ディスプレイユニット	品番	TR-M70WE1	
	種類	車載用 7V 型* ワイド液晶カラーモニター	
	使用電源	DC12 V	
	消費電力	7 W (電源「切」時：約 0.8 W)	
	使用温度範囲	- 10 °C ~ + 50 °C	
	保存温度範囲	- 20 °C ~ + 80 °C	
	液晶パネル	7V 型*	
	画面寸法	幅 154.1 mm · 高さ 86.6 mm 対角 176.8 mm (7V 型*)	
	画素数	336,960 画素：水平 480 × 垂直 234 × 3(RGB)	
	有効画素率	99.99 %以上	
	駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型	
	接続端子	電源端子 (ディスプレイ中継ケーブル先端)	4 P コネクター
		AV 1 (ディスプレイ中継ケーブル先端)	映像：1.0Vp-p (75 Ω) / RCA ピン 音声：左右 最大 2Vrms (47K Ω) / RCA ピン
		AV 2 (本体左下)	映像：1.0Vp-p (75 Ω) / ミニジャック 音声：左右 最大 2Vrms (47K Ω) / ミニジャック
ヘッドホン端子 (本体左下)		0.6mW+0.6mW 16 Ω / ミニジャック	
外形寸法	幅 196 mm × 高さ 114 mm × 奥行き 26 mm (突起部を除く)		
質量	約 600 g (中継ケーブル込み)		

●本機の信号方式は NTSC です。他の方式は利用できません。

※本機の V 型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

仕様

必要なとき