

## 警告

DC12 V マイナス⊖アース車で  
使用してください



DC12 V マイナス⊖アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車（DC24 V車）には使用できません。火災や故障の原因となります。

分解や改造はしないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください



禁止

あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください



禁止

機器内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認してください



車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因となります。

正しく配線を行ってください



誤った配線をするとう発火や事故の原因となります。特にリード線がねじやシートレールの可動部分にかみ込まないように整形し、固定してください。

電池のプラス⊕・マイナス⊖部に金属物（ネックレスやヘアバンドなど）を接触させないでください



禁止

液もれ発熱・破裂・発火の原因となります。

●ビニール袋などに入れ、金属物と接触しないようにしてください。

## 警告

使用しないコードの先端などは、絶縁してください



被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因となります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子⊖をはずしてください



バッテリーのマイナス端子⊖をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因となります。

リモコンを放置しない



禁止

運転中に足もとに転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因となります。

はずした電池を乳幼児が飲み込まないようにしてください



禁止

窒息死することがあります。

●飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁してください



他の金属や電池と混じると発火・破裂の原因となります。