

仕様

総合	品番	TR-T70W7	TR-T90W7
	種類	車載用7V型ワイド液晶カラーテレビ	車載用9V型ワイド液晶カラーテレビ
	使用電源	DC 12 V	
	消費電力	15 W (STANDBY時: 約1.6 W)	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃	
	保存温度範囲	-20℃~+80℃	
ディスプレイユニット	液晶パネル	7V型ワイドLCD	9V型ワイドLCD
	画面寸法	幅154.1 mm、高さ87.0 mm、 対角177.0 mm (7V型)	幅198.0 mm、高さ111.7 mm、 対角227.3 mm (9V型)
	画素	水平480×垂直234×3 (RGB)	
	有効画素率	99.99%以上	
	駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型	
	音声出力	1 W	
	スピーカー	40 mm丸型1個	
	ヘッドホン端子	無	有 (3 mW+3 mW) 16Ω
	外形寸法	幅196.0 mm×高さ114.0 mm× 奥行き26.0 mm (突起部を除く)	幅246.0 mm×高さ142.0 mm× 奥行き26.5 mm (突起部を除く)
	質量	430 g	670 g
チューナーユニット	受信チャンネル	VHF1 ~12チャンネル、UHF13~62チャンネル	
	輻射電界強度	距離3mで500 μV/m以下 (FMトランスミッターON時)	
	FMトランスミッター出力周波数	76.0 MHz~78.4 MHz (0.1 MHz間隔で設定可能)	
	接続端子	電源/各種制御信号入出力 (10ピンコネクター)	
		ダイバーシティアンテナ (75Ω/ミニジャック×4)	
外形寸法	ディスプレイユニット (20ピン角型コネクター)		
	ビデオ入力2系統	映像: 1.0 Vp-p (75Ω)	
	地上デジタル入力 拡張AV出力	音声: 左・右0.5 Vrms	
カメラ映像入力	映像: 1.0 Vp-p (75Ω)		
質量	幅160.6 mm×高さ37.5 mm×奥行き138.0 mm (突起部を除く) 635 g		
リモコン	使用電源	DC 3 V (リチウム電池: CR2025またはCR2025P×1)	
	リモコン操作距離	約3 m以内 (ディスプレイ正面距離)	
	外形寸法	幅54.0 mm×高さ86.5 mm×奥行き8.3 mm (突起部を除く)	
	質量	約30 g (電池を含む)	

別売品のご紹介

●車載用カラーカメラやケーブル、ダイバーシティアンテナなど各種取りそろえていますので、あらかじめ販売店にご相談ください。(2006年3月現在)

車載用カラーカメラ (後方確認用)

品番: TW-CC200BP
(画角: 水平117°、垂直93°)



カメラ部 コントローラー部
(カメラ感度切換回路内蔵)

品番: TW-CC180B
(画角: 水平115°、垂直90°)



カメラ部 コントローラー部


品番: TW-CC170B
(画角: 水平112°、垂直82°)




カメラ部 コントローラー部

ダイバーシティアンテナ

品番: TY-CA39DA
(リアウィンドーはり付型)
(ケーブルの長さ: 6.5 m)



品番: TY-CA120DF
(車室内フィルムタイプ)
(ケーブルの長さ:
L側4.0 m R側5.5 m)



モニター取付金具


品番: TY-CKM90A
(ダッシュボード取付タイプ)



ワンタッチ
着脱機構付


(両面テープ、
固定ねじ取付)

品番: TY-AS100HR
(ヘッドレスト取付タイプ)




(クランプ付)

品番: TY-AS200HR
(ヘッドレスト取付タイプ)



品番: TY-AS110RS
(アシストグリップ取付タイプ)



(6.5~9V型
アタッチメント金具/
11V型取付プレート金具付)



必要なく