

お手入れについて

液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。



キャビネットは柔らかい布でふく

汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤(中性)にひたした柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。

洗剤を直接テレビにかけない

水滴が液晶パネルの表面を伝わって内部に入ると、故障の原因になります。洗車や雨の時に水がかからないようにご注意ください。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がはがれます。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。(キャビネットの変質の原因)



仕様

総合

品番	TR-T70W2
種類	車載用 7V型ワイド2画面液晶カラーテレビ
使用電源	DC 12 V
消費電力	16 W (STANDBY時: 約 1.6 W)
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
保存温度範囲	- 20 °C ~ + 80 °C

ディスプレイユニット

液晶パネル	7V型
画面寸法	幅 154.1 mm、高さ 86.6 mm、対角 176.7 mm (7.0インチ)
画素	水平 480 × 垂直 234 × 3 (RGB)
有効画素率	99.99 %以上
駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型
音声出力	1 W
スピーカー	40 mm 丸型 1 個
外形寸法	幅 188 mm × 高さ 131 mm × 奥行き 38 mm (突起部を除く)
質量	535 g

チューナーユニット

受信チャンネル	VHF1 ~ 12チャンネル、UHF13 ~ 62チャンネル
輻射電界強度	距離 3m で 500 μ V/m以下 (FMトランスミッターON時)
FMTトランスミッター出力周波数	76.0 MHz ~ 78.4 MHz (0.1 MHz 間隔で設定可能)
接続端子	電源 / 各種制御信号入出力 (10ピンコネクター) ダイバーシティアンテナ (75 Ω / ミニジャック) ディスプレイユニット (20ピン角型コネクター) アナログRGB入力 (13ピンDINコネクター) ビデオ入力 映像: 1.0 Vp-p (75 Ω) 音声: 左・右 0.5 Vrms 拡張AV出力 映像: 1.0 Vp-p (75 Ω) 音声: 左・右 0 ~ 0.5 Vrms (連続可変可) カメラ映像入力 映像: 1.0 Vp-p (75 Ω)
外形寸法	幅 161 mm × 高さ 38 mm × 奥行き 138 mm (突起部を除く)
質量	630 g

お知らせ

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。