

**液晶パネルは水ふきをしない**

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。  
汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。  
アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

**キャビネットは柔らかい布でふく**

汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤(中性)にひたした柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。

**洗剤を直接テレビにかけない**

水滴が液晶パネルの表面を伝わって内部に入ると、故障の原因になります。洗車や雨の時に水がかからないようにご注意ください。

**殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない**

キャビネットの変質や塗装がはがれます。  
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。  
(キャビネットの変質の原因)

**お知らせ**

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

**総合**

品番	TR-T90W2
種類	車載用 9V 型ワイド 2 画面液晶カラーテレビ
使用電源	DC 12 V
消費電力	16 W (STANDBY 時: 約 1.6 W)
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
保存温度範囲	-20 °C ~ +80 °C

**ディスプレイユニット**

液晶パネル	9V型
画面寸法	幅 198.0 mm、高さ 111.7 mm、対角 227.4 mm (9.0 インチ)
画素	水平 480 × 垂直 234 × 3 (RGB)
有効画素率	99.99 % 以上
駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型
音声出力	1 W
スピーカー	40 mm 丸型 1 個
外形寸法	幅 234 mm × 高さ 161 mm × 奥行き 39 mm (突起部を除く)
質量	720 g

**チューナーユニット**

受信チャンネル	VHF1 ~ 12 チャンネル、UHF13 ~ 62 チャンネル
輻射電界強度	距離 3m で 500 $\mu$ V/m 以下 (FM トランスマッター ON 時)
FM トランスマッター出力周波数	76.0 MHz ~ 78.4 MHz (0.1 MHz 間隔で設定可能)
接続端子	電源 / 各種制御信号入出力 (10 ピンコネクター) ダイバーシティアンテナ (75 $\Omega$ / ミニジャック) ディスプレイユニット (20 ピン角型コネクター) アナログ RGB 入力 (13 ピン DIN コネクター) ビデオ入力 映像: 1.0 Vp-p (75 $\Omega$ ) 音声: 左・右 0.5 Vrms 拡張 AV 出力 映像: 1.0 Vp-p (75 $\Omega$ ) 音声: 左・右 0 ~ 0.5 Vrms (連続可変可) カメラ映像入力 映像: 1.0 Vp-p (75 $\Omega$ )
外形寸法	幅 161 mm × 高さ 38 mm × 奥行き 138 mm (突起部を除く)
質量	630 g