











# 仕様

総合	品番	TR-T70W5	TR-T90W5
	種類	車載用7V型ワイド液晶カラーテレビ	車載用9V型ワイド液晶カラーテレビ
	使用電源	DC 12 V	
	消費電力	15 W (STANDBY時: 約1.6 W)	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃	
ディスプレイユニット	保存温度範囲	-20℃~+80℃	
	液晶パネル	7V型ワイドLCD	9V型ワイドLCD
	画面寸法	幅154.1 mm、高さ87.0 mm、対角177.0 mm (7V型)	幅198.0 mm、高さ111.7 mm、対角227.3 mm (9V型)
	画素	水平480×垂直234×3 (RGB)	
	有効画素率	99.99%以上	
	駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型	
	音声出力	1 W	
	スピーカー	40 mm丸型1個	
	ヘッドホン端子	無	有 (3 mW+3 mW) 16Ω
	外形寸法	幅196.0 mm×高さ114.0 mm×奥行き26.0 mm (突起部を除く)	幅246.0 mm×高さ142.0 mm×奥行き26.5 mm (突起部を除く)
質量	430 g	670 g	
チューナーユニット	受信チャンネル	VHF1 ~12チャンネル、UHF13~62チャンネル	
	輻射電界強度	距離3mで500 μV/m以下 (FMトランスミッターON時)	
	FMトランスミッター出力周波数	76.0 MHz~78.4 MHz (0.1 MHz間隔で設定可能)	
	接続端子	電源/各種制御信号入出力 (10ピンコネクター)	
		ダイバーシティアンテナ (75Ω/ミニジャック×4)	
ディスプレイユニット (20ピン角型コネクター)			
外形寸法	ビデオ入力2系統	映像: 1.0 Vp-p (75Ω)	
	地上デジタル入力 拡張AV出力	音声: 左・右0.5 Vrms	
質量	カメラ映像入力 映像: 1.0 Vp-p (75Ω)		
リモコン	外形寸法	幅160.6 mm×高さ37.5 mm×奥行き138.0 mm (突起部を除く)	
	使用電源	DC 3 V (リチウム電池: CR2025またはCR2025P×1)	
	リモコン操作距離	約3 m以内 (ディスプレイ正面距離)	
	質量	約30 g (電池を含む)	

# 別売品のご紹介

●車載用カラーカメラやケーブル、ダイバーシティアンテナなど各種取り揃えていますので、あらかじめ販売店にご相談ください。(2005年4月)

車載用カラーカメラ (後方確認用)		
品番: TW-CC200BP (画角: 水平117°、垂直93°)	品番: TW-CC180B (画角: 水平115°、垂直90°)	
		
カメラ部	コントローラー部	カメラ部
(カメラ感度切回路内蔵)		
ダイバーシティアンテナ		
品番: TY-CA39DA (リアウィンドー貼付型) (ケーブルの長さ: 6.5 m)	品番: TY-CA70DF (強電界地区用: 車室内フィルムタイプ) (ケーブルの長さ: 6.5 m)	品番: TY-CA80DF (強電界地区用: 車室内フィルムタイプ) (ケーブルの長さ: 5 m)
		
モニター取付金具		
品番: TY-CKM90A (ダッシュボード取付タイプ)	品番: TY-AS100HR (ヘッドレスト取付タイプ)	品番: TY-AS110RS (アシストグリップ取付タイプ)
		
ワンタッチ 着脱機構付 (両面テープ、 固定ねじ取付)	(クランパー付)	
ケーブル		
品番: TW-BLTC73		
	長さ: 3 m	
	(6.5~9V型 アタッチメント金具/ 11V型取付プレート金具付)	

必要に応じて