

# 仕様

## 本体

品名	車載用 地上・BS・110度CSデジタルチューナー
品番	TU-DTV100
使用電源	DC12 V
消費電力	電源「入」時：13 W      電源「切」時：12 W(番組情報取得時)
使用温度範囲	-5℃～+50℃
保存温度範囲	-20℃～+80℃
放送方式	BS・110度CSデジタル：衛星デジタル放送方式(日本)、 地上デジタル：地上デジタル放送方式(日本)
受信チャンネル	地上デジタル000～999/BSデジタル000～999/ 110度CSデジタル000～999
接続端子	●地上デジタル入力端子      : -75 dBm～-20 dBm、75 Ω ●BS・110度CS-IF入力端子   : -61 dBm～-28 dBm、75 Ω ●コンポーネント映像出力端子 : D2/D1映像 (Y: 1.0 V[p-p]、75 Ω P <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> : 0.7 V[p-p]、75 Ω) ●出力端子                     : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (250 mV[rms] (標準)) ●入力端子                     : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (2 V[rms] (最大)) ●光デジタル音声出力端子   : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠 ●電源/各種制御信号入出力(10ピンコネクタ) ●専用端子(20ピン角型コネクタ)
外形寸法	幅23.9 cm(台座含む)・高さ5.3 cm(台座含む)・ 奥行き16.98 cm(突起部を除く)
質量	1.1 kg

## リモコン

使用電源	DC3 V (単3形乾電池2個使用)
操作距離	約3 m以内 (リモコン受光部正面距離)
質量	約95 g (乾電池含む)

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。