

さくいん

英数字 ページ

- 1125i (1080i) 27, 71
- 525i (480i)、525p (480p) 27, 71
- 750p (720p) 27, 71
- B-CAS カードテスト 21, 37
- B-CAS カードの挿入 16
- EWS 39
- ID 表示 37

あ行 ページ

- アイコン 66, 67
- アナログ音声レベル 28, 29
- アンテナの接続 49
- アンテナレベル 34, 36
- 枝番号 38
- おでかけスキャン 24, 25

か行 ページ

- カーテレビとの接続 53, 56
- カーナビゲーションとの接続 .. 51, 52
- カーモニターとの接続 57, 59
- 画面表示 39
- カラーボタン 15
- かんたん設置設定 18~21
- 緊急警報放送 39
- 県域設定 19, 32
- 個人情報消去 35

さ行 ページ

- 再スキャン 22, 23, 25
- 字幕の設定 43
- 受信設定 34
- 受信チャンネル設定 22~25
- 受信モード 15, 39
- 受信モード自動切換 30
- 順送りチャンネル選択 38
- 初期スキャン 22~24
- 信号切換 15, 43
- 接続テレビ設定 26, 27
- 設置設定 18~35
- 選局設定 30
- 専用端子 14, 52, 54
- 専用端子出力 27

た行 ページ

- 地域設定 32
- 地上 D 選局対象 31
- 地上デジタル放送 12, 13
- 地上デジタルテレビ放送 12, 13, 15, 30, 39, 71
- チャンネル設定 18~25
- データ放送 42, 71
- 電源表示ランプ 14

は行 ページ

- 番組内容 39
- 番組表 40, 41
- 付属品 2
- 放送メール 37
- ホームスキャン 22, 23

ま行 ページ

- マニュアル設定 23
- マルチビュー放送 43, 71
- メッセージ表示 68
- メニュー画面 17
- 文字スーパー 43

や行 ページ

- 郵便番号 18, 33

ら行 ページ

- リモコン受信部 2, 15
- リモコン設定 70

わ行 ページ

- ワンセグ 12, 13, 15, 30, 39, 71

仕様

品名	車載用 地上デジタルチューナー
品番	TU-DTV30
使用電源	DC12V
消費電力	電源「入」時：8W 電源「切」時：7W (番組情報取得時) (アンテナへの電源供給なし時)
使用温度範囲	-5℃~+50℃
保存温度範囲	-20℃~+80℃
受信可能放送	地上デジタル (ワンセグ対応)
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> ● 地上デジタルアンテナ入力端子：(-75dBm~-20dBm, 50Ω) × 2 ● 出力端子* : 映像 (1.0V[p-p], 75Ω) 音声 (250mV[rms] (標準)) ● 入力端子* : 映像 (1.0V[p-p], 75Ω) 音声 (2V[rms] (最大)) ● 電源 : 4ピンコネクター ● 専用端子 : 20ピン角型コネクター ● リモコン受信部接続端子* : M3ジャック ※付属のAV入出力/リモートケーブル
外形寸法	幅 17.8cm × 高さ 2.7cm × 奥行き 13cm (突起部を除く)
質量	約 670g

■ リモコン (品番：N2QAHC000025)

使用電源	DC3V (リチウム電池：CR2025 または CR2025P を 1 個使用)
操作距離	約 3m 以内 (リモコン受信部正面距離)
質量	約 55g (リチウム電池含む)

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。