

さくいん

英数字 ページ

- B-CAS カードテスト…………… 21、35
- B-CAS カードの挿入…………… 16
- EWS…………… 29
- ID 表示…………… 35、36

あ 行 ページ

- アイコン…………… 55
- アンテナレベル…………… 29
- 枝番号…………… 28
- オート放送局サーチ…………… 27
- おでかけスキャン…………… 24、25

か 行 ページ

- カーテレビ/カーモニターとの接続… 46、48
- カーナビゲーションとの接続 …… 45、48
- 画面表示…………… 29
- カラーボタン…………… 15
- 緊急警報放送…………… 29
- 県域設定…………… 20、37
- 個人情報消去…………… 37

さ 行 ページ

- 再スキャン…………… 23、25
- 字幕の設定…………… 33
- 受信確認…………… 19
- 受信チャンネル設定…………… 22～25
- 受信モード…………… 26
- 受信モード「自動切換」…………… 26
- 順送りチャンネル選択…………… 28
- 初期スキャン…………… 23、24
- 信号切換…………… 15、33
- 設置設定…………… 18～27

た 行 ページ

- 地域設定…………… 20、37
- 地上 D 選局対象…………… 27
- 地上デジタル放送…………… 12、13
- 地上デジタルテレビ放送…………… 12、13、15、26、29、59
- チャンネル設定…………… 20～25
- データ放送…………… 32、59
- デジタルテレビ初期設定…………… 20
- 電源表示ランプ…………… 14

は 行 ページ

- 番組内容…………… 29
- 番組表…………… 30、31
- 付属品…………… 2
- 放送メール…………… 35
- ホームスキャン…………… 22

ま 行 ページ

- 「マニュアル」設定…………… 23
- マルチビュー放送…………… 33、59
- メッセージ表示…………… 56
- メニュー画面…………… 17
- 文字スーパー…………… 33

や 行 ページ

- 郵便番号…………… 20、37

ら 行 ページ

- リモコン受信部…………… 15
- リモコン設定…………… 58

わ 行 ページ

- ワンセグ…………… 12、13、15、26、29、59

仕様

| | |
|--------|---|
| 品名 | 車載用 地上デジタルチューナー |
| 品番 | TU-DTV40 |
| 使用電源 | DC12 V |
| 消費電力 | 電源「入」時：9 W (アンテナへの電源供給なし時) 電源「切」時：8 W (番組情報取得時) |
| 使用温度範囲 | -5℃～+50℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃～+80℃ |
| 受信可能放送 | 地上デジタル (ワンセグ対応) |
| 接続端子 | ●地上デジタルアンテナ入力端子 : (-75 dBm～-20 dBm、50 Ω) × 2 ●出力端子 : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (250 mV[rms] (標準)) ●入力端子 : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (2 V[rms] (最大)) |
| 外形寸法 | 幅 17.8 cm × 高さ 2.7 cm × 奥行き 12.0 cm (突起部を除く) |
| 質量 | 約 600 g |

■ リモコン (品番: N2QAYC000019)

| | |
|------|--|
| 使用電源 | DC3 V (リチウム電池: CR2025 または CR2025P を 1 個使用) |
| 操作距離 | 約 3 m 以内 (リモコン受信部正面距離) |
| 質量 | 約 55 g (リチウム電池含む) |

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。