

さくいん

英数字 ページ

- B-CAS カードテスト…………… 17、31
- B-CAS カードの挿入…………… 12
- EWS…………… 25
- ID 表示…………… 31、32

あ行 ページ

- アイコン…………… 47
- アンテナレベル…………… 25
- 枝番号…………… 24
- オート放送局サーチ…………… 23
- おでかけスキャン…………… 20、21

か行 ページ

- 画面表示…………… 25
- カラーボタン…………… 11
- 緊急警報放送…………… 25
- 県域設定…………… 16、33
- 個人情報消去…………… 33

さ行 ページ

- 再スキャン…………… 19、21
- 字幕の設定…………… 29
- 受信確認…………… 15
- 受信チャンネル設定…………… 18～21
- 受信モード…………… 22
- 受信モード「自動切換」…………… 22
- 順送りチャンネル選択…………… 24
- 初期スキャン…………… 19、20
- 信号切換…………… 11、29
- 設置設定…………… 14～23

た行 ページ

- 地域設定…………… 16
- 地上 D 選局対象…………… 23
- 地上デジタルテレビ放送…………… 11、22、25
- チャンネル設定…………… 16～21
- データ放送…………… 28
- デジタルテレビ初期設定…………… 16
- 電源表示ランプ…………… 10

は行 ページ

- 番組内容…………… 25
- 番組表…………… 26、27
- 付属品…………… 2
- 放送メール…………… 31
- ホームスキャン…………… 18

ま行 ページ

- 「マニュアル」設定…………… 19
- マルチビュー放送…………… 29
- メッセージ表示…………… 47
- メニュー画面…………… 13
- 文字スーパー…………… 29

や行 ページ

- 郵便番号…………… 16、33

ら行 ページ

- リモコン受信部…………… 11
- リモコン設定…………… 49

わ行 ページ

- ワンセグ…………… 11、22、25

仕様

| | |
|--------|--|
| 品名 | 車載用 地上デジタルチューナー |
| 品番 | TU-DTV50 |
| 使用電源 | DC12 V |
| 消費電力 | 電源「入」時：8 W (アンテナへの電源供給なし時) 電源「切」時：7 W (番組情報取得時) |
| 使用温度範囲 | -5℃～+50℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃～+80℃ |
| 受信可能放送 | 地上デジタル (ワンセグ対応) |
| 接続端子 | ●地上デジタルアンテナ入力端子：(-75 dBm～-20 dBm、50 Ω) × 2 ●出力端子：映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) ：音声 (250 mV[rms] (標準)) |
| 外形寸法 | 幅 17.8 cm × 高さ 2.7 cm × 奥行き 12.0 cm (突起部を除く) |
| 質量 | 約 600 g |

■アンテナ

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 受信チャンネル | UHF (13ch～62ch) |
| 出カインピーダンス | 50 Ω |
| エレメント全長 | 約 8.5 cm |
| 電 源 | DC8 V (接続しているデジタルチューナーよりケーブルに重畳) |
| 消費電流 | 30 mA × 2 |
| アンプ利得 | 13 dB 以上 (470 MHz) |
| 周波数範囲 | 470 MHz～770 MHz |
| ケーブルの長さ | 約 5 m |
| 質 量 | 片側 約 50 g (コネクター、ケーブル含む) |
| はり付け場所 | フロントウィンドウ |

■リモコン (品番：N2QAYC000019)

| | |
|------|---|
| 使用電源 | DC3 V (リチウム電池：CR2025 または CR2025P を 1 個使用) |
| 操作距離 | 約 3 m 以内 (リモコン受信部正面距離) |
| 質 量 | 約 55 g (リチウム電池含む) |

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。