

# さくいん

## 英数字 ページ

- 1125i (1080i) ..... 27, 71
- 525i (480i)、525p (480p) 27, 71
- 750p (720p) ..... 27, 71
- AAC ..... 29, 71
- B-CAS カードテスト ..... 21, 37
- B-CAS カードの挿入 ..... 16
- D1 / D2 映像出力端子 ..... 14
- D 端子出力設定 ..... 27
- EWS ..... 39
- ID 表示 ..... 37
- PCM ..... 29, 71

## あ行 ページ

- アイコン ..... 66, 67
- アナログ音声レベル ..... 28, 29
- アンテナの接続 ..... 49
- アンテナレベル ..... 34, 36
- 枝番号 ..... 38
- オーディオ機器 ..... 29
- おでかけスキャン ..... 24, 25

## か行 ページ

- カーテレビとの接続 ..... 54, 57, 58
- カーナビゲーションとの接続 ..... 51 ~ 53
- カーモニターとの接続 ..... 59
- 画面表示 ..... 39
- カラーボタン ..... 15
- かんたん設置設定 ..... 18 ~ 21
- 緊急警報放送 ..... 39
- 県域設定 ..... 19, 32
- 個人情報消去 ..... 35
- コンポーネント映像出力端子 ..... 14, 53, 57, 62

## さ行 ページ

- 再スキャン ..... 22, 23, 25
- 字幕の設定 ..... 43
- 受信設定 ..... 34
- 受信チャンネル設定 ..... 22 ~ 25
- 受信モード ..... 15, 39
- 受信モード自動切換 ..... 30
- 順送りチャンネル選択 ..... 38
- 初期スキャン ..... 22 ~ 24
- 信号切換 ..... 15, 43
- 接続テレビ設定 ..... 26, 27

- 設置設定 ..... 18 ~ 35
- 選局設定 ..... 30
- 専用端子 ..... 14, 52, 54

## た行 ページ

- 地域設定 ..... 32
- 地上 D 選局対象 ..... 31
- 地上デジタル放送 ..... 12, 13
- 地上デジタルテレビ放送 ..... 12, 13, 15, 30, 39, 71
- チャンネル設定 ..... 18 ~ 25
- デジタル音声出力 (光) 端子 ..... 14, 28, 52, 53
- データ放送 ..... 42, 71
- 電源表示ランプ ..... 14

## は行 ページ

- 番組内容 ..... 39
- 番組表 ..... 40, 41
- 付属品 ..... 2
- 放送メール ..... 37
- ホームスキャン ..... 22, 23

## ま行 ページ

- マニュアル設定 ..... 23
- マルチビュー放送 ..... 43, 71
- メッセージ表示 ..... 68
- メニュー画面 ..... 17
- 文字スーパー ..... 43

## や行 ページ

- 郵便番号 ..... 18, 33

## ら行 ページ

- リモコン受信部 ..... 2, 15
- リモコン設定 ..... 70

## わ行 ページ

- ワンセグ ..... 12, 13, 15, 30, 39, 71

# 仕様

品名	車載用 地上デジタルチューナー
品番	TU-DTX300
使用電源	DC12 V
消費電力	電源「入」時：10 W 電源「切」時：9 W (番組情報取得時) (アンテナへの電源供給なし時)
使用温度範囲	- 5 °C ~ + 50 °C
保存温度範囲	- 20 °C ~ + 80 °C
受信可能放送	地上デジタル (ワンセグ対応)
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタルアンテナ入力端子：(- 75 dBm ~ - 20 dBm、50 Ω) × 4</li> <li>● コンポーネント映像出力端子：D2 / D1 映像 (Y：1.0 V[p-p]、75 Ω P<sub>B</sub>、P<sub>R</sub>：0.7 V[p-p]、75 Ω)</li> <li>● 出力端子*：映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) 音声 (250 mV[rms] (標準))</li> <li>● 入力端子*：映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) 音声 (2 V[rms] (最大))</li> <li>● 光デジタル音声出力端子：- 18 dBm 660 nm JEITA CP-1201 準拠</li> <li>● 電源：4 ピンコネクター</li> <li>● 専用端子：20 ピン角型コネクター</li> <li>● リモコン受信部接続端子*：M3 ジャック</li> </ul> ※付属の AV 入出力 / リモートケーブル
外形寸法	幅 17.8 cm × 高さ 2.7 cm × 奥行き 13 cm (突起部を除く)
質量	約 690 g

## ■ リモコン (品番：EUR7657Z40R)

使用電源	DC3 V (単 3 形乾電池 2 個使用)
操作距離	約 3 m 以内 (リモコン受信部正面距離)
質量	約 140 g (乾電池含む)

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。