

さくいん

英数字 ページ

- 1125i (1080i) 27, 71
- 525i (480i)、525p (480p) 27, 71
- 750p (720p) 27, 71
- AAC 29, 71
- B-CAS カードテスト 21, 37
- B-CAS カードの挿入 16
- D1 / D2 映像出力端子 14
- D 端子出力設定 27
- EWS 39
- ID 表示 37
- PCM 29, 71

あ行 ページ

- アイコン 66, 67
- アナログ音声レベル 28, 29
- アンテナの接続 49
- アンテナレベル 34, 36
- 枝番号 38
- オーディオ機器 29
- おでかけスキャン 24, 25

か行 ページ

- カーテレビ / カーモニターとの接続 54 ~ 59
- カーナビゲーションとの接続 51 ~ 53
- 画面表示 39
- カラーボタン 15
- かんたん設置設定 18 ~ 21
- 緊急警報放送 39
- 県域設定 19, 32
- 個人情報消去 35
- コンポーネント映像出力端子 14, 53, 57, 62

さ行 ページ

- 再スキャン 22, 23, 25
- 字幕の設定 43
- 受信設定 34
- 受信チャンネル設定 22 ~ 25
- 受信モード 15, 39
- 受信モード自動切換 30
- 順送りチャンネル選択 38
- 初期スキャン 22 ~ 24
- 信号切換 15, 43
- 接続テレビ設定 26, 27

- 設置設定 18 ~ 35
- 選局設定 30
- 専用端子 14, 52, 54

た行 ページ

- 地域設定 32
- 地上 D 選局対象 31
- 地上デジタル放送 12, 13
- 地上デジタルテレビ放送 12, 13, 15, 30, 39, 71
- チャンネル設定 18 ~ 25
- デジタル音声出力 (光) 端子 14, 28, 52, 53
- データ放送 42, 71
- 電源表示ランプ 14

は行 ページ

- 番組内容 39
- 番組表 40, 41
- 付属品 2
- 放送メール 37
- ホームスキャン 22, 23

ま行 ページ

- マニュアル設定 23
- マルチビュー放送 43, 71
- メッセージ表示 68
- メニュー画面 17
- 文字スーパー 43

や行 ページ

- 郵便番号 18, 33

ら行 ページ

- リモコン受信部 2, 15
- リモコン設定 70

わ行 ページ

- ワンセグ 12, 13, 15, 30, 39, 71

仕様

品名	車載用 地上デジタルチューナー
品番	TU-DTX300A
使用電源	DC12 V
消費電力	電源「入」時：10 W 電源「切」時：9 W (番組情報取得時) (アンテナへの電源供給なし時)
使用温度範囲	-5℃ ~ +50℃
保存温度範囲	-20℃ ~ +80℃
受信可能放送	地上デジタル (ワンセグ対応)
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> ● 地上デジタルアンテナ入力端子 : (-75 dBm ~ -20 dBm, 50 Ω) × 4 ● コンポーネント映像出力端子 : D2 / D1 映像 (Y : 1.0 V[p-p], 75 Ω P_B、P_R : 0.7 V[p-p], 75 Ω) ● 出力端子* : 映像 (1.0 V[p-p], 75 Ω) 音声 (250 mV[rms]) (標準) ● 入力端子* : 映像 (1.0 V[p-p], 75 Ω) 音声 (2 V[rms]) (最大) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201 準拠 ● 電源 : 4 ピンコネクター ● 専用端子 : 20 ピン角型コネクター ● リモコン受信部接続端子* : M3 ジャック ※付属の AV 入出力 / リモートケーブル
外形寸法	幅 17.8 cm × 高さ 2.7 cm × 奥行き 13 cm (突起部を除く)
質量	約 690 g

■ リモコン (品番 : N2QAHC000025)

使用電源	DC3 V (リチウム電池 : CR2025 または CR2025P を 1 個使用)
操作距離	約 3 m 以内 (リモコン受信部正面距離)
質量	約 55 g (リチウム電池含む)

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。